



ФІЛЬТР-КОЛБИ ЗБІЛЬШЕНОГО ОБ'ЄМУ "BIG BLUE"



SL10-BB



SL20-BB

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ Гарантійний талон



Шановний Покупець!
Дякуємо за вибір продукції ТМ «BIO+ SYSTEMS»

Будь ласка, уважно ознайомтеся з даною інструкцією перед монтажем та використанням. Дотримання вимог та виконання рекомендацій дозволить Вам значно продовжити термін експлуатації фільтр-колби та її комплектуючих.

1. КОМПЛЕКТАЦІЯ

- фільтр-колба - 1 од.
- картридж поліпропіленовий PP-10L (PP-20L) - 1 од.
- стальна монтажна планка - 1 од.
- ключ монтажний - 1 од.
- інструкція з експлуатації - 1 од.

2. ПРИЗНАЧЕННЯ

Фільтр-колба серії "Big Blue" ТМ «BIO+ SYSTEMS» SL10-BB (SL20-BB) призначена для тонкого очищенння води з використанням картриджів збільшеного ресурсу.

3. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальна температура води: 40 °C

Робочий тиск: 3 атм

Максимальний тиск: 6 атм


Діаметри з'єднання: 1"

Матеріали

- корпус і верхня частина - харчовий пластик з високими характеристиками міцності;
- різьбове з'єднання - латунь.

4. МОНТАЖ

1. З'єднайте верхню частину колби з трубопроводом (1). Вхід води позначено відміткою «IN», а вихід - «OUT».
2. Встановіть фільтруючий картридж у нижню частину колби.
3. Закрутіть нижню частину (колбу) за допомогою ключа (2).



Важливо пам'ятати, що заміна картриджу здійснюється шляхом відкручування колби, тому фільтр-колба повинна знаходитися в доступному місці і знизу необхідно залишати вільний простір.

5. ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Ресурс картриджу залежить від його типу, якості води та кількості її споживання. Саме тому необхідно раз в місяць візуально перевіряти ступінь забруднення картриджа, що дозволяє вчасно визначити час його заміни.

6. ЗАМІНА КАРТРИДЖУ

Послідовність заміни картриджа:

1. Перекрійте воду перед фільтр-колбою;
2. Відкрийте змішувач або дренажний кран після фільтр-колби для зниження тиску та зливу зайвої води;
3. Відкрутіть колбу за допомогою ключа, замініть картридж;
4. Закрутіть колбу.

В даних моделях може використовуватися будь-який картридж стандарту 10", 20" діаметром 105-110 мм.

Використовуючи картридж з певним фільтруючим елементом, Ви можете самостійно визначити те, від чого буде очищена вода.

7. ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Гарантійний термін на корпус фільтр-колби становить 12 (дванадцять) місяців з дати продажу. Умови гарантії не поширюються на картриджі, інші комплектуючі.

Виробник не несе відповідальності за роботу системи та можливі наслідки у наступних випадках:

- наявність механічних ушкоджень виробу;
- недотримання хоча б однієї із вимог даної інструкції;
- картриджі чи комплектуючі вичерпали свої ресурси;
- використання системи для очищення інших, крім води, рідин;

Назва товару / Артикул	
Найменування торгової організації / Точки	
Дата продажу	
Підпис Покупця*	

*Даним підписом Покупець підтверджує, що:

- виріб отримано у повній комплектації та без механічних ушкоджень;
- претензій до зовнішнього вигляду немає;
- з умовами експлуатації та гарантійного обслуговування ознайомлений.

ВИРОБНИК

Ultra Filter Industries Inc.

628262, 6 Merlimau Road (Jurong Island), Singapore.

СЕРВІСНІ ЦЕНТРИ

КІЇВ (б-р Кольцова, 1а)	+38 (067) 322 00 70
ВІННИЦЯ	+38 (067) 322 28 87
ДНІПРО	+38 (067) 322 28 84
ЗАПОРІЖЖЯ	+38 (067) 322 88 11
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК	+38 (067) 322 66 33
КРОПИВНИЦЬКИЙ	+38 (067) 322 88 66
ЛУЦЬК	+38 (067) 322 28 81
ЛЬВІВ	+38 (067) 322 82 82
ОДЕСА	+38 (067) 322 00 56
УЖГОРОД	+38 (067) 322 00 52
ХАРКІВ	+38 (067) 322 00 82
ХЕРСОН	+38 (067) 322 36 63
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ	+38 (067) 322 28 89